

KR-1000

Rectificadora & Fresadora
de tapas de cilindro Blocks y superficies planas



VIDEO



WEBSITE

INDUSTRIA ARGENTINA



A. Cafferata 5147 - Caseros - Buenos Aires - Argentina

Tel : +54 11 4716-1399 | www.industriaskras.com

repuestos@industriaskras.com | maquinas@industriaskras.com

KR-1000

Rectificadora & Fresadora
de tapas de cilindro
Blocks y superficies planas

- Construida bajo estrictos controles técnicos y alta calidad en todos sus componentes tanto Mecánicos como Eléctricos y Electrónicos.

- Cuenta con la más avanzada Tecnología y desarrollo en la actualidad pudiendo destacarse detalles que hacen de esta una máquina ideal para trabajos en cualquier tipo de Motores y Tapas de cilindro.

- Platos porta piedras y herramientas de todo tipo de gran capacidad diámetro.

- Plato fresador con cartuchos porta CBN & PCD de grandes prestaciones.

- Avances de mesa sobre colisas prismáticas con lubricación de aceite constante.

- Estructura pesada y de alta resistencia manteniendo la precisión de la maquina por muchos años.

- Velocidad Variable en el giro de la muela / fresa con rangos muy pequeños de variación lo cual otorga la posibilidad de registrar exactamente según sea la necesidad.

- Velocidades de Mesa y muela programables según la necesidad del operador.

- Batea con puertas de apertura frontal otorgando alta seguridad de trabajo y rapidez en la operación de carga y descarga de piezas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Superficie plano de mesa	900 x 210 mm
Superficie útil a rectificar	1000 mm
Carrera máxima de la mesa	1260 mm
Velocidad de avance de la mesa	0 a 2000 mm/min
Distancia máxima entre la muela y el plano de la mesa	500 mm
Diámetro de la muela	360 mm
Distancia entre la columna y el centro de la mesa	220 mm

MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS

Motor muela	4,0 HP
Motor muela velocidad del plato variable	20 a 1600 RPM
Motor grupo movimiento mesa	0,75 / 1450 HP/RPM
Motor electrobomba	0,12 / 2750 HP/RPM
Motor movimiento rápido del cabezal piedra	0,75 / 1000 HP/RPM

DIMENSIONES

Largo / Ancho / Alto	2530 / 880 / 1750 mm.
Peso (sin embalaje)	1150 Kg

